

# 1U 机架式 8 口 RS232/485

## 串口服务器



**UT-6808CMT-HB**



**深圳市宇泰科技有限公司**

全国统一服务热线: 400 1144 149

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 7#楼 8-10 层

电话: +86-755-81202008

传真: +86-755-27886083

网址: [www.szutek.com](http://www.szutek.com)



## 特点



- 采用纯国产高性能主控方案，主控频率高达 648Mhz, 内存 SDRAM 32M, 16M flash 存储。
- 2 个百兆以太网口，双 IP 模式。
- 支持 8 路 RS-232/485 串口通讯
- 支持外置看门狗
- 支持自定义波特率
- 支持串口收发指示灯
- 支持 MCP、VCOM 虚拟串口
- 支持网口 1.5KV 隔离保护
- 支持串口数据到网络透传
- 支持 MODBUS 多主机多从机连接
- 支持 Web 配置（实时生效）和 VistaComs 上位机工具配置
- 支持 Web 固件升级

## 概述

产品支持串行终端到 TCP/IP 之间数据转换，内部集成 TCP/IP 协议栈，实现 RS-232/485 串口与 TCP/IP 网络接口的数据双向透明传输，使得串口设备能够具备联网功能。内部集成 ARP, IP, TCP, HTTP, ICMP, UDP 等协议。所有程序提供中英文界面，有设置向导，易于操作。广泛用于工业控制，设备自动化，物联网，环境监控，智能交通，动环监控等领域。

## 规格

### 接口

电源接口：3 芯品字头插座

以太网接口：2×RJ45, 2×10/100Base-T(x)

串行接口：5.08 接线端子 RS232/485

LED 指示灯：PWR1、PWR2 电源指示灯，RUN 运行指示灯，8

个串口收发指示灯按键：1 个默认出厂参数复位按键

### 电源需求

输入电压：100-240VAC/50Hz，可选择双路电源供电。

### 功耗

最大输入功耗：7W

### 机械特性

外壳：IP30 防护等级

重量：2.8Kg

安装方式：1U 机架式安装

尺寸（长×高×宽）：484 mm×230mm×44mm（不含安装件）

### 传输距离

RS-232：15m

RS-485：1200m

### 工作环境

储存温度：-40~85° C

工作温度：-40~85° C

相对湿度：5% ~95%（无凝结）

### 支持协议

ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、MQTT、MODBUS

### 工作模式

VCOM、MCP、TCP Server、TCP Client、UDP Client、Modbus

TCP Server、Modbus TCP Client

### 串口参数

接口类型：RS-232、RS-485

波特率：300-921600bps

校验位：None、Odd、Even、Mark、Space

数据位：7、8

停止位：1、2

### 认证标准

EMC：EN 55032/24

EMI：CISPR 32, FCC Part 15B Class A

EMS：IEC61000-4-2 ESD 接触 6KV, 空气 8KV


IEC61000-4-3 RS 3V/m

IEC61000-4-4 EFT 电源2KV, 信号1KV

IEC61000-4-5 Surge 电源2KV, 信号0.5KV

IEC61000-4-6 CS 3V/m

## 尺寸 (unit:mm)



## 订购信息

| 产品型号          | 网口   | 串口      |              | 电源                  |
|---------------|------|---------|--------------|---------------------|
|               | RJ45 | 接口方式    | 串行接口         |                     |
| UT-6808CMT-HB | 2    | 5.08 端子 | 8 路 232/485  | 100-240VAC/<br>50Hz |
| UT-6816CMT-HB | 2    | 5.08 端子 | 16 路 232/485 | 100-240VAC/<br>50Hz |